



English

**CRC Power Lube®  
Multi-Purpose Lubricant**

**Fights Corrosion  
Loosens Rusted Parts  
Penetrates Fast  
Stops Squeaks**

**DANGER:** FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE. READ WARNINGS ON BACK PANEL.

**Net Wt. 9 oz. (255 g)**

**No. 05005**

Fast Acting – finds and stops squeaks. Penetrates deep through rust and scale – loosens frozen parts. Lubricates and protects metal surfaces without leaving a sticky residue. Seals out harmful moisture with a micro-thin continuous film – prevents the return of corrosion. Concentrated – clings to surfaces to deliver long lasting lubrication and protection. Stops Binding – makes assembly and disassembly easier. Improves Electrical Properties – displaces moisture, starts wet engines. Safe on most plastics.

**MANY USES:** Hinges • Speedometer Cables • Seat Slides • Door Locks • Distributors • Power Antennas • Wheels • Lug Nuts • Battery Terminals • Air Tools • Switches • Computers • Clocks • Firearms • Fishing Reels • Bicycles and more!

**DIRECTIONS:** *Read entire label before using this product.* 1. Do not apply while equipment is energized. 2. Corrosion: Apply liberally and allow to penetrate for a few minutes. Tap part gently to set up vibration. 3. Lubrication: Spray in light, even coats to lubricate and protect metal surfaces. 4. Moisture: To displace moisture, spray wet surfaces until run-off is clear and moisture-free.

**WARNING:** Contains Petroleum Distillates 64742-47-8 & 64741-88-4, Butyl Stearate 123-95-5, Fatty Acid Ester 61791-48-8 and Carbon Dioxide 124-38-9. Do not puncture, incinerate or store can

Spanish

**Lubricante multiuso Power Lube® de CRC**

**Previene la corrosión  
Afloja partes oxidadas  
Penetra rápidamente  
Elimina los chillidos**

**PELIGRO:** INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LEA LAS ADVERTENCIAS EN EL DORSO.

**Peso Neto 9 onzas (255 g)**

**No. 05005**

De rápida acción – encuentra y elimina los chillidos. Penetra profundamente a través de óxido y sarro – afloja partes congeladas. Lubrica y protege superficies de metal sin dejar un residuo pegajoso. Detiene la entrada de humedad con una micro-película continua – evita que retorne la corrosión. Concentrado – se adhiere a las superficies para brindar lubricación y protección duraderas. Elimina las trabaduras – facilita el armado y desarmado. Mejora las propiedades eléctricas – desplaza la humedad, hace arrancar motores húmedos. Apto para la mayoría de los plásticos.

**MUCHOS USOS:** Bisagras • Cables de velocímetro • Deslizadores de asientos • Trabas de puertas • Distribuidores • Antenas eléctricas • Ruedas • Tuercas de mariposa • Terminales de baterías • Herramientas neumáticas • Interruptores • Computadoras • Relojes • Armas de fuego • Carretes de pesca • Bicicletas ¡y mucho más!

**INDICACIONES:** *Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto.* 1. No lo aplique sobre equipos encendidos. 2. Corrosión: Aplíquelo generosamente y deje que penetre durante unos minutos. Golpee levemente las partes para producir vibración. 3. Lubricación: Rocíelo en capas livianas y parejas para lubricar y proteger superficies metálicas. 4. Humedad: Para desplazar la humedad, rocíe las superficies húmedas hasta eliminar los derrames y la humedad.

**ADVERTENCIA:** Contiene Destilados de Petróleo 64742-47-8 & 64741-88-4, estearato butilo 123-95-5, éster de ácidos grasos 61791-48-8 y dióxido de carbono 124-38-9. No lo perforo, incinere o guarde a más de 120°F. La

above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, and central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness or confusion. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Product may pose an aspiration hazard if swallowed.

**FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call physician immediately. For additional information, consult MSDS for this product.

**DISPOSAL:** All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do not dump in sewers, floor drains, on the ground, or into any body of water.

**ELECTRICAL SHOCK HAZARD:** This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including Battery Terminals, Solenoids, Electrical Panels and other electronic components. Do not use with the ignition in "ON" position. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash fire and/or electrical shock.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. Este producto es inflamable y debe mantenerse alejado de las llamas y otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico. Para mayor información, consulte el MSDN para este producto.

**DESECHO:** Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. No los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes activas de electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros componentes. No lo use con la llave de encendido en la posición "ON". El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas.

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**