



English

Heavy Duty Silicone™

Multi-Use Lubricant

Stops Sticking, Binding, Squeaking on
Nylon, Rubber, Metal & Non-Metal Surfaces

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE
AND SKIN IRRITANT. CONTENTS UNDER
PRESSURE. READ WARNINGS ON BACK
PANEL.

Net Wt. 7.5 oz. (213 g) **No. 05074**

CRC Heavy Duty Silicone™ is a non-corrosive,
VOC compliant formula that lubricates and
eliminates squeaking and binding caused by
friction. Its film is clean, odorless, and highly
resistant to water. Its lubricating properties are
retained as low as -40°F and as high as 400°F.

- Lubricates metal, plastic, rubber, nylon and wood.
- Protects and lubricates tools, jacks, hoists, locks, latches, switches and controls, zippers, springs and pulleys.
- Meets FDA Regulation CFR-21-178.3570 for lubricants with incidental food contact.

DIRECTIONS: *Read entire label before using this product.* 1. Do not apply while equipment is energized. 2. Plastic and painted surfaces could be adversely effected. Check on small area before using. Not for use on automotive interior plastics. 3. Apply light, even film. 4. Hold can 8" to 10" away from surface to be sprayed. 5. Use extension tube for hard to reach areas. 6. Wipe off excess with cloth. 7. Repeat applications periodically.

WARNING: Contains Acetone 67-64-1, Heptane 142-82-5, Polydimethylsiloxane 63148-62-9 and Hydrocarbon propellant 68476-86-8. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Contents are extremely flammable. Do not use near open flame or other sources of ignition. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause moderate to severe eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, and central

Spanish

Lubricante multiuso Heavy Duty Silicone™

Termina con el trabado, atascamiento y chillidos en superficies de nylon, goma, metálicas y no metálicas.

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. IRRITA LA PIEL Y
LOS OJOS. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LEA LA
ADVERTENCIA EN EL PANEL DE ATRÁS.

Peso Neto 7,5 onzas (213 g) **No. 05074**

CRC Heavy Duty Silicone™ es una fórmula no corrosiva que cumple con VOC para lubricar y eliminar el chillido y el atascamiento causados por la fricción. Su película es limpia, inodora y altamente resistente al agua. Sus propiedades lubricantes se mantienen hasta temperaturas tan bajas como -40°F y tan altas como 400°F.

- Lubrica metal, plástico, goma, nylon y madera.
- Protege y lubrica herramientas, enchufes, elevadores, cerraduras, trabas, interruptores y controles, cierres, resortes y poleas.
- Cumple con la norma FDA CFR-21-178.3570 para lubricantes con contacto incidental con alimentos.

INDICACIONES: *Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto.* 1. No lo aplique sobre equipos encendidos. 2. Las superficies de plástico y pintadas pueden dañarse. Pruébalo en un área pequeña antes de usarlo. No apto para usar en los plásticos internos de automóviles. 3. Aplique una película liviana y uniforme. 4. Sostenga la lata a unas 8" – 10" de la superficie a rociar. 5. Use el tubo de extensión para los lugares de difícil acceso. 6. Limpie el exceso con un trapo. 7. Repita la aplicación periódicamente.

ADVERTENCIA: Contiene acetona 67-64-1, heptano 142-82-5, polidimetilsiloxano 63148-62-9 y propelente de hidrocarburo 68476-86-8. No lo perforo, incinere o guarde a más de 120°F. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. El contenido es sumamente inflamable. No lo use cerca de llamas u otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación moderada o severa de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso

nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness, or confusion. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Product may pose an aspiration hazard if swallowed. This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

SPECIAL USAGE WARNINGS: Contents Extremely Flammable. Do not smoke while spraying. Extinguish all flames, pilot lights, and heaters. Do not use on energized equipment. Vapors will accumulate readily and may ignite. Use only with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until vapors are gone.

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do not dump in sewers, on the ground, or into any body of water.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including Battery Terminals, Solenoids, Electrical Panels and other electronic components. DO NOT use with ignition in "ON" position. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash fire and/or electrical shock.

central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere. Este producto contiene productos químicos que de acuerdo con el Estado de California producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

ADVERTENCIAS ESPECIALES DE USO: Contenido extremadamente Inflamable. No fume mientras lo rocíe. Apague todas las llamas, llamas piloto y calefactores. No lo use en equipos encendidos. Los vapores se acumulan rápidamente y pueden encenderse. Úselo únicamente con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante el uso y hasta que los vapores se hayan disipado.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico. Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material para este producto.

DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. No lo vierta en desagües, en el suelo o en un lago o arroyo.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes activas de electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros componentes. NO lo use con la llave en la posición "ON". El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas.